

Der kompakte, hocheffiziente Schutz gegen das Aufhebeln von Fenstern und Türen.



MATERIAL

100%
STAHL

MONTAGE


5 MIN.

GEPRÜFT

DIN
EN10002

PATENT



FARBEN



MONTAGE

Die Hülse zum Beispiel in einer der 5 skizzierten Positionen festschrauben und im Anschluss den Riegel einfach in die Hülse einstecken.

EIGNUNG

Der Riegel EM3 ist für Fenster und Türen geeignet, die nach innen geöffnet werden.

GEBRAUCH

Zum Öffnen des Fensters Riegel aus der Hülse herausziehen und in einer anderen Ausrichtung wieder einstecken. Durch dieses Wechselprinzip verbleibt der Riegel in der Hülse und geht nicht verloren.

Montage am Rahmen

Hinweise: Riegel sind größer dargestellt.

1 RIEGEL – X MÖGLICHKEITEN

Montage an Fensterlaibung / Mauerwerk

EINSATZORT

- Einzelfenster
- Doppelfenster
- Terrassen- / Balkontür
- Haustür / Kellertür

POSITION

- Fensterrahmen
- Terrassentürrahmen
- Fensterbank / Mauerwerk



Montage am Rahmen

Montage am Rahmen

KLASSIFIZIERUNG

- Einbruchhemmend
- 100% Stahl, Vollmaterial
- Teile aus einem Stück
- Montiert in 5 Minuten

PRODUKT-PASS

- Patent
- Geprüft nach DIN EN 10002
- Made in Germany



Montage auf der Fensterbank

LIEFERUMFANG:

- Riegel + Hülse (Abb. rechts)
- 4 Distanzplatten, Stärke 2(2x)/3/4 mm
- 3 Stahlschrauben 6 x 52 mm

